



يمكن للدخان والسخام أن ينتقل ويدخل إلى الغرف مما يؤثر على الطلاء والسجاد والمفروشات والستائر والملابس وأي متعلقات أخرى. تتمثل الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها عند التنظيف بعد الحريق في تهوية مكان الحريق وإزالة الحطام. ويلزم إجراء تنظيف شامل لكل من الرواسب والروائح وتحييدها قبل أي تجديد أو إعادة استخدام، ويشمل ذلك تنظيف الأسطح الخارجية مثل أدوات ساحات اللعب.

ملاحظة: إذا كان لديك أطفال، فاتركهم مع قريب أو صديق أثناء التنظيف بعد الحريق. حيث قد يكون الموقع غير آمن على الأطفال، وقد تؤدي رؤية الضرر إلى إزعاجهم وإحداث آثار طويلة الأجل، بما في ذلك الكوابيس.

كيفية البدء - أساليب التنظيف العامة

سيحدد نوع الحريق أسلوب التنظيف. يتميز الحريق عالي الأكسجين بقدرته على الانتشار بسرعة، مما يجعله أكثر صعوبة وتدميرًا ويصعب إخماده. وعادةً ما تؤدي الحرائق عالية الأكسجين إلى ظهور السخام الجاف والمغبر. فيما يلي نظام التنظيف.

توصيات وإرشادات التنظيف:

- ارتد قفازات مثل قفازات غسل الأطباق المنزلية وقمصان ذات أكمام طويلة وسراويل لتجنب ملامسة الجلد. وإذا جاء على جلدك أي رماد، فاغسله في أقرب وقت ممكن.
- ارتد معدات الوقاية الشخصية، مثل قناع الغبار (يفضل قناع N95)، لتجنب استنشاق الرماد والجسيمات الأخرى المحمولة جواً.
- قم بتهوية المنطقة (فتح النوافذ، وما إلى ذلك) لإزالة السخام والرائحة.
- قم بإزالة الحطام المحترق لتقليل الروائح.
- قم بتركيب أجهزة إزالة الرطوبة للتحكم في الرطوبة في الهواء (الرطوبة النسبية)، خاصة في الأماكن التي تم فيها استخدام الماء لإطفاء الحريق.
- قم بتقييم المحتويات بسرعة حسب القيمة، لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى التنظيف أو الإزالة.
- لإزالة السخام والدخان من الجدران والأثاث والأرضيات، استخدم صابوناً أو منظفاً خفيفاً أو اخلط من 4 إلى 6 ملاعق كبيرة من الفوسفات ثلاثي الصوديوم مع كوب واحد من المنظف المنزلي أو مبيض الكلور مع كل جالون من الماء الدافئ.
- ارتد قفازات مطاطية. تأكد من شطف الأسطح بالماء الدافئ النظيف وتجفيفها جيداً.
- اغسل الجدران بغسل منطقة صغيرة واحدة في كل مرة، بدءاً من الأرض إلى الأعلى لمنع التلطيخ. واشطفها على الفور بماء نظيف.
- اغسل الأسقف في النهاية.
- لتقليل فرص نمو العفن والفطريات، امسح جميع الأسطح التي كانت مبللة بمحلول يتكون من كوب واحد من المبيض المنزلي السائل إلى جالون من الماء. أولاً قم بإجراء اختبار على منطقة صغيرة باستخدام محلول المبيض للتأكد من عدم تغير اللون؛ لإجراء الاختبار، امسحه بمحلول واتركه يجف لمدة 24 ساعة.
- لا تقم بإعادة طلاء الجدران والأسقف حتى تجف تمامًا.
- يمكن تنظيف ورق الحائط القابل للغسل مثل الجدران المطلية، لكن لا تبلل الورق بالكامل. استخدم معجوناً تجارياً لإعادة لصق أي حواف أو أجزاء سائبة.
- امسح جميع اللمسات النهائية المعدنية بزيت الطهي لمنع الصدأ والبقع.
- لإزالة تغير اللون الناتج عن الحرارة على الفولاذ المقاوم للصدأ، اغمس قطعة قماش ناعمة في الخل وافرك سطح الفولاذ المقاوم للصدأ. وأثناء القيام بذلك، ستبدأ أشرطة التسخين في الانتقال إلى القماش. افرك السطح حتى لا تظهر أي بقع أخرى.
- نظف البلاستيك أو الأسطح مثل نوافذ PVC والأسطح المطلية البيضاء باستخدام منظف خفيف لإزالة السخام الحمضي المحتمل الذي قد ينشط مع وجود رطوبة في الهواء ويسبب بقعاً دائمة.
- يجب غسل الأواني والمقالي وأدوات المائدة وما إلى ذلك بالماء والصابون وشطفها ثم تلميعها.
- قم بحشو المحافظ والأحذية بالصحف للحفاظ على الشكل. واترك حقائب السفر مفتوحة.
- يجب عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على عطور للتنظيف، لأنها تخفي الروائح.
- عندما لا يمكن إزالة البقع السطحية، ضع في اعتبارك استخدام طلاء متخصص (بخصائص مضادة للتداخل) لإزالة البقع. وعادةً ما تكون هذه

الطلاء عبارة عن الطلاء بورنيش اللك أو الطلاء الزيتي.

أساليب التنظيف لأنواع معينة من الأضرار

للضرر الناجم عن الحرائق عالية الأوكسجين: استخدم إسفنجات كيميائية جافة مخصصة لإزالة الرواسب الأولية واستخدم منظفًا خفيفًا.

للأضرار الناجمة عن حرائق المطبخ: يلزم التنظيف الشامل، حيث قد لا تكون البقايا مرئية بسهولة. تذكر أنه عادةً ما يلزم إزالة خزائن المطبخ ومحتويات الأدرج للسماح بالوصول إلى المناطق المخفية.

تنظيف البقايا الثقيلة: قد يتطلب ذلك مساعدة من المتخصصين والتنظيف الميكانيكي. تشمل طرق التنظيف ما يلي:

- السفع الرملي منخفض الضغط
- السفع باستخدام بيكربونات الصوديوم
- السفع بالتلج الجاف
- الغسيل بالضغط باستخدام البخار
- الاستخدام الكيميائي والإثارة
- السفع بالمطاط غير المدمر

أساليب التنظيف لمواد معينة

الستائر والمفروشات: السخام عبارة عن زيت ويجب إزالته قدر الإمكان باستخدام مكنسة كهربائية قوية لا تستخدم مكنسة كهربائية عمودية أو أي آلة أو ملحق به فرش أو قضبان ضرب على الأقمشة الملوثة بالسخام، حيث سيؤدي ذلك إلى دخول السخام إلى ممتلكاتك الأخرى ويجعل تنظيفها أكثر صعوبة. أمسك فوهة المكنسة الكهربائية أعلى قليلاً من السطح واترك المكنسة الكهربائية تقوم برفع السخام من السطح. وبعد تنظيف الممتلكات مباشرة، قم بتغطيتها بملاءات نظيفة لمنع تلوثها مرة أخرى أثناء جهود التنظيف الأخرى. ولا تغسل الستائر أو المواد الأخرى التي تتطلب التنظيف الجاف في الغسالة.

السجاد: استخدم جهاز غسيل دوار أو ماكينة استخراج من منفذ تأجير أو سوبر ماركت أو استأجر منظف سجاد محترف.

الملابس والمفارش: يمكن أن تبقى روائح الدخان في الأقمشة لفترة طويلة جدًا حتى تتم إزالة جميع المواد الكيميائية غير المحترقة. ويكون العديد منها غير مرئي للعين. انقعها طوال الليل باستخدام المنظف واغسلها بشكل طبيعي. بالنسبة للعناصر التي يمكن تبييضها، أضف مبيض الغسيل كالمعتاد أثناء دورة الغسيل.

المواد الصلبة - المسامية (الأسطح المطلية، واللوح الحائطي، والجص، وورق الحائط، والخشب المكشوف):

في حالة وجود السخام على الأسطح المسامية، نوصي باستخدام إسفنجة كيميائية جافة لإزالة أكبر قدر ممكن من السخام. يمكن أن تمنع هذه الخطوة انتقال السخام إلى العمق تحت السطح حيث يمكن أن يظهر كبقعة دائمة.

المواد الصلبة - أقل مسامية (البلاط، وأسطح الطاولات، والخشب المحكم الإغلاق، والزجاج، والمعدن، والأجهزة، وورق الحائط المصنوع من الفينيل): استخدم إسفنجة أو منشفة أو ممسحة مع منظف تنظيف منزلي.

نصائح التنظيف لأدوات ساحة اللعب

يمكن تنظيف أدوات ساحة اللعب عن طريق التقنيات المذكورة أعلاه، ولكن بالنسبة لحفرة الرمال لا يعتبر التنظيف الشامل فعالاً في إزالة الرماد والسخام. استبدل الرمال برمال جديدة لضمان السلامة والنظافة.

نصائح السلامة أثناء الترميم

- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية التي كانت قريبة من الحريق.
- لا تستخدم تركيبات السقف إذا كان السقف رطباً.
- لا تلمس أي شيء أثناء الفحص الأول لمنع نقل السخام من عنصر إلى آخر.
- إذا لزم الأمر، اطلب المساعدة المهنية في جهود الترميم.

لمزيد من المعلومات، اتصل بإدارة الصحة البيئية على الرقم 700-9995 (888) أو عبر البريد الإلكتروني ehmail@ph.lacounty.gov.