

火災后的重建

火災后的化糞池系統評估

2025年1月1日

ENVIRONMENTAL HEALTH (環境衛生司)



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health

現場廢水處理系統（化糞池系統）的大部分功能部件都在地下，通常可以抵禦火災破壞。化糞池系統的損壞通常發生在火災後的清理階段。

公共衛生局建議您在安全返家時採取以下措施：

- 檢查您的系統的地上或地面附近的 PVC 管道是否因為極端高溫而受到損壞。
- 找到化糞池並檢查是否有損壞。塑膠和/或玻璃纖維製成的儲罐和蓋子在暴露於火和極端高溫下時可能會熔化，從而在儲罐或立管上形成孔洞或薄弱點。
- 用繩子將該區域圍起來，以避免有人意外掉入化糞池，並用膠合板或類似材料覆蓋在任何開口上，直到可以進行維修。
- 找到擴散場（dispersal field），檢查是否有損壞，並用繩子將該區域圍起來。
- 重型設備不應放在化糞池系統部件所在的區域：
 - 駛過不能承載交通的化糞池可能會導致**儲罐坍塌**。
 - 駛過過濾場（leach field）可能會導致**過濾管坍塌**，重型設備刮走碎屑可能會去掉過濾管線上的覆蓋材料，從而導致系統故障。
 - 駛過滲坑（seepage pit）可能會導致**滲坑坍塌和系統故障**。
- 補充處理組件：泵、接線和過濾器部件可能會因火災而受到損壞，從而影響系統的功能。因為可能觸電，所以在損壞的電線周圍時要非常小心。請聯繫您的系統製造商認證的承包商進行維修。

如果您的化糞池系統受到損壞、倒流或出現故障，請停止使用並聯繫持照的化糞池系統承包商和我們的辦公室進行維修。

如果您的房屋已被大火燒毀，請參閱以下網頁上的《火災後重建指南》（Fire Rebuild Guideline）：
<http://www.publichealth.lacounty.gov/eh/business/onsite-wastewater-treatment-system.htm>。

如果您有任何問題或需要更多資訊，請聯繫**土地使用計劃**（Land Use Program）：
電話：（626）430-5380，電子郵件：dlanduse@ph.lacounty.gov。